

SELLADOR

FICHA TÉCNICA

Sellador acrílico para soportes
cementosos, hormigón y madera

Gran adherencia sobre
cualquier soporte poroso

Realza el acabado estético del
cemento, hormigón y
microcemento

Ayuda a la posterior aplicación
de un barniz o poliuretano
bi-componente

Interior y exterior

CIMENTART®
MICROCEMENT



Compromiso con el medio ambiente

CimentArt Microcement S.L.
Teléf: +34 965 654 637

Avda. Carrer la Mar, 12 - CP: 03560
www.grupocimentart.com

El Campello (Alicante)
info@grupocimentart.com



SELLADOR CIMENTART - DATOS Y FICHA TÉCNICA

El **Sellador CIMENTART** es un revestimiento listo al uso formulado a base de resinas acrílicas y aditivos hidrófugos en base acuosa, adecuado para la consolidación y el sellado de revestimientos de Microcemento.

Sus principales características son:

- Ayuda al comienzo de la hidrofugación de los soportes.
- No dificulta la transpiración del soporte.
- Realza el acabado estético donde es aplicado y los marmoleados del microcemento.
- Sella la absorción de los soportes.
- Facilita la aplicación posterior de cualquier barniz o del **Poliuretano bi-componente CIMENTART** consiguiendo un mayor rendimiento de este producto y haciendo que no se noten los encuentros del rodillo.

DATOS TÉCNICOS

<i>Emulsión de silicatos reactivos hidrofugantes</i>	
<i>Acabado</i>	<i>Transparente</i>
<i>Color</i>	<i>Incoloro</i>
<i>Densidad</i>	<i>1.35 +- 0,02 Kg/Lts</i>
<i>Contenido en sólidos</i>	<i>60% ± 2%</i>
<i>Secado</i>	<i>3 horas aprox.</i>
<i>Tiempo de absorción completa</i>	<i>7 días</i>
<i>Transportes</i>	<i>Material considerado no peligroso</i>
<i>Almacenaje</i>	<i>Material considerado no peligroso</i>

INSTRUCCIONES DE USO

Una vez terminada completamente la aplicación de los **Productos CIMENTART** (Microcemento fino, Rustic, Solid Color o la gama iCem), y estos han sido lijados y aspirados, comenzará a aplicar el **Sellador CIMENTART**. También puede ser aplicado sobre soportes de cemento en general y hormigón impreso.

Aplicar directamente con rodillo de pelo corto, brocha o pistola airless, de forma ordenada, una capa generosa y sin dejar charcos. Permite peinar la superficie tratada.

Se aplicará sobre una superficie limpia, seca y libre de polvo.



SELLADOR CIMENTART - DATOS Y FICHA TÉCNICA

El producto se suministra listo al uso, no se aconseja su disolución.

La limpieza de la herramienta utilizada se realiza con agua.

CONSUMO

Con 1 litro de **SELLADOR CIMENTART** se puede aplicar aproximadamente de 7 a 10 m2 de superficie, dependiendo de la porosidad del soporte, siendo recomendado 1 capa para superficies que no reciban agua y 2 capas para superficies que si reciban agua (duchas, encimeras de cocina y baño, terrazas exteriores, etc.)

PRESENTACIÓN

- Envases de 1 Kg, 5 Kgs y 25 Kgs.
- Jaulas de 1000 kgs.

ALMACENAMIENTO

12 meses, en lugar seco y protegido de la intemperie en su envase original herméticamente cerrado.

CIMENTART MICROCEMENT SL. Nuestros sistemas están basados en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que nuestros productos se encuentran fabricados, envasados y etiquetados bajo las directrices de la normativa ISO 9001:2008.

Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.

El usuario final debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va a ser utilizado, debiendo realizar una prueba previa en cada caso que sea necesario.

Fecha de revisión: 02-09-15.

La presente edición de esta ficha técnica anula las anteriores.

