



**CIMENTART**®  
MICROCEMENT

**MEDITERRANEAN STUCCO – PRIMER**

# MEDITERRANEAN STUCCO PRIMER MS

**FICHA TÉCNICA**

Promotor de adherencia  
para cualquier tipo de  
superficies absorbentes o  
no absorbentes

Gran adherencia sobre  
cualquier soporte

Ideal para crear un buen  
anclaje de estuco, yeso o  
masillas

Interior y exterior

**CIMENTART**®  
MICROCEMENT



**PYME INNOVADORA**

Válido hasta el 21 de julio de 2025



**Compromiso con el medio ambiente**



**CIMENTART**®  
MICROCEMENT

## MEDITERRANEAN STUCCO – PRIMER

---

**PRIMER MS** es un líquido sintético transparente a base de co-polímeros acrílicos, que es utilizado para mejorar la adherencia de los productos **Mediterranean Stucco** y de cualquier producto de base cementosa, yeso, masilla o cal en general, sobre todo tipo de superficies absorbentes o no absorbentes.

Puede aplicar **PRIMER MS** sobre soportes como:

- Pladur,
- Yeso, masilla,
- Pintura,
- Mortero de cemento,
- Microcemento,
- Azulejos,
- Mármol,
- Madera, etc.

### DATOS TÉCNICOS

<b>Tipo</b>	<b>Copolímero acrílico</b>
<b>Aspecto</b>	<b>Líquido lechoso</b>
<b>Color</b>	<b>Blanco. Cuando seca queda transparente</b>
<b>Densidad</b>	<b>1,26 Kg/Lts ± 2%</b>
<b>Contenido en sólidos</b>	<b>40 % ± 2%</b>
<b>Cloruros</b>	<b>Exento</b>
<b>Transportes</b>	<b>Material considerado no peligroso</b>
<b>Almacenaje</b>	<b>Material considerado no peligroso</b>

### INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar directamente sobre la superficie, evitando derrames del producto y extendiéndolo de una forma uniforme.

Una vez aplicado el **PRIMER MS**, dejar secar completamente hasta que esté completamente seco al tacto. Los tiempos de secado varían dependiendo de la temperatura y ventilación existente entre 30 minutos a 1 hora.



**CIMENTART**®  
MICROCEMENT

## **MEDITERRANEAN STUCCO – PRIMER**

---

Se aplica mediante brocha o rodillo de pelo corto o incluso proyectado con sistema airless.

En soportes degradados o en mal estado, reparar antes las zonas defectuosas.

La limpieza de la herramienta utilizada se realiza con agua.

### **PRECAUCIONES**

No aplicar **PRIMER MS** en capas gruesas o encharcando la zona.

Producto listo al uso, no diluya con agua, disolvente o cualquier otro producto.

Nunca aplicar el producto en soportes que estén mojados, húmedos o tengan humedad capilar. No aplicar el producto si existe una humedad en el ambiente superior al 50%.

Una vez completamente seca la capa de **PRIMER MS** (y sobre todo cuando es aplicado en superficies no absorbentes), tiene tacking (una característica de pegajosidad). Esta característica de tacking es normal, no significa que aun esté húmedo **PRIMER MS**, significa que ya puede comenzar la aplicación del siguiente producto.

En soportes donde exista una absorción muy alta, como el cemento o el yeso, aplique 2 capas de **PRIMER MS**.

### **CONSUMO**

El consumo aproximado con 1 lt de **PRIMER MS** es de:

- 5 a 7 m<sup>2</sup> en soportes absorbentes.
- 10 a 15 m<sup>2</sup>, en soportes con poca o ninguna absorción.



**CIMENTART**®  
MICROCEMENT

## MEDITERRANEAN STUCCO – PRIMER

---

### PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de ½ kg, 1 kg y 5 kg.

### ALMACENAMIENTO

12 meses, en lugar seco y protegido de la intemperie en su envase original herméticamente cerrado.

La gama de productos de Mediterranean Stucco han sido desarrollados conjuntamente entre CimentArt Microcement y Mediterranean Stucco. Nuestros sistemas están basados en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que nuestros productos se encuentran fabricados, envasados y etiquetados bajo las directrices de la normativa ISO 9001:2008.

Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.

*El usuario final debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va a ser utilizado, debiendo realizar una prueba previa en cada caso que sea necesario.*

*Fecha de revisión: 27-10-20.*

*La presente edición de esta ficha técnica anula las anteriores.*

